

Serie TSP654II

Impresora de escritorio de mejor valor

La TSP654II presenta lo mejor de ambos mundos al combinar la comodidad de los productos heredados con la velocidad y la conexión que se exigen hoy en día en los entornos. La TSP654II presenta un bajo costo y un alto rendimiento combinados con la capacidad de trabajar con eficacia en cualquier entorno.

Fuera de la caja, la TSP654II se puede configurar fácilmente. El soporte de montaje vertical y las opciones de cubierta a prueba de salpicaduras ayudan a que sea una de las impresoras POS más confiables del mundo.

Con su carga de papel "drop-in e imprimir" y una cortadora de guillotina parcial confiable, la TSP654II es una adición bienvenida a cualquier sistema POS. La TSP654II es ideal para establecimientos minoristas y restaurantes.



- Alta velocidad: 300 mm / segundo
- Cortador automático de alta fiabilidad (60 millones de líneas, 2 millones de cortes)
- Carga de papel directo y de impresión
- Interface serie

WebPRNT: fácil de leer, mantener y modificar para los desarrolladores, simplemente use las etiquetas XML apropiadas o integre la biblioteca Javascript WebPRNT de Star en su aplicación basada en web para comenzar a imprimir desde su aplicación en la TSP654II de Star. WebPRNT también admite solicitudes HTTP de aplicaciones nativas.

Las características únicas incluyen:

- Alta confiabilidad MCBF: 60 millones de líneas
- Cortador automático con guillotina: 2 millón de cortes
- Tamaño pequeño, ahorre ese espacio tan valioso en el mostrador
- El diseño plegable permite la carga de papel fácil y rápida
- Conexión Bluetooth, facilita la conexión con dispositivos móviles como smartphones, tabletas, etc.
- Conexiones de cables coaxiales, protege los cables y evita que se dañen sobre el mostrador
- Use la impresora con la orientación que mejor se adapte a sus necesidades. Soporte vertical (VS-T650) agradable a la vista opcional disponible para funcionamiento vertical.

¿Necesita más espacio sobre el mostrador?

Haga más espacio montando la impresora en la pared

-CD de instalación incluido en la caja

-No es necesario descargar controladores ni aplicaciones

-Con certificación Energy Star, su diseño de bajo consumo energético para costos de operación más económicos

Serie TSP654II

Impresora de escritorio de mejor valor



Especificaciones

- Método de impresión
Línea directa térmica
- Velocidad de impresión
60 recibos por minuto (300 mm/s)
- Color del gabinete de la impresora
Blanco o gris
- Resolución de impresión
203 dpi
- N.º de columnas
48 / 64
- Tamaño de fuente
12 x 24
- Conjunto de caracteres
ANK 95, 32 Int 128 Graphic
- Pág. de código internac.
Modo Star=40. ESC/POS™ = 6 1 en blanco, permitiendo añadir un carácter adicional por página
- Códigos de barra
9 versiones / PDF opción 417
- Interlineado
3 mm, 4 mm o programable
- Sensor de cubierta abierta
Sí
- Almacen. de logotipos
Flash ROM de 2 Mbits con software de administración de gráficos
- Flash ROM
16 Mbits
- Dimensiones
142 x 132 x 204 mm. (an. x alt. x p.)
- Peso:
1.60 kg
- Estándares de seguridad
UL, C-UL, TÜV, FCC, VCCI, EN55022, CE, Gost
- Rendimiento MCBF
60 millones de líneas
- Cabeza de impresión
100 km
- Cortador automático
2 millones de cortes
- Incluido con la impresora
CD de instalación con controladores y utilidad de configuración, soporte de montaje para pared, accesorio para montaje vertical, guía de papel de 58 mm, cubierta de interruptor de corriente, guía de configuración, rollo de papel de arranque, PS60A, fuente de alimentación externa
- Garantía
Garantía total del fabricante por 2 años

- Múltiples copias
Disponible a través del controlador Raster de Star
- Fuente de alimentación
Fuente de alimentación externa PS60A incluida
- Controladores disponibles
Windows 10, Windows 8.1, Windows® XP de 32 bits, Vista de 32/64 bits, Windows 7 de 32/64 bits, Server 2008 de 32/64 bits, XP Embedded, POSReady 2009, OPOS™, JavaPOS™, USB Vendor Class, Linux™, Mac OS X, StarIO SDK con compatibilidad para iOS y Android
- Interfaces intercambiables
Sí
- Conectividad
Serial
- Emulación
Modo Star, ESC/POS™
- Circ. de unidad perif.
2 circuitos, (24 V máx. 1 A), 1 entrada de compulsión
- Consumo de energía
Promedio: 1.8 A al imprimir, 0.15 A en modo de espera
- Fuente de alimentación externa PS60A
- Condiciones de operación
Temperatura: 5 oC a 45 oC
Humedad: 10% - 90% RH (sin condensación)
- Condiciones de almacenamiento
Temperatura: -20 oC a 60 oC
Humedad: 10% - 90% RH

Opciones

- Cubierta a prueba de salpicaduras (SPC-T100)
- Exhibidor vertical (VS-T650)
- Timbre de cocina (BU01-24-A)
- Interfaces intercambiables
- Fuente de alimentación móvil de 24 V
- Programa de garantía extendida Swap-A-Star (EE. UU.)
- Programa de garantía extendida Extend-A-Star (EE. UU. y Canadá)

Las especificaciones y características están sujetas a cambios sin previo aviso.